

	<b>MODULO</b>		<b>MAG/LV 2.07/01</b>
			<b>Rev. 0</b>
	<b>SPECIFICA TECNICA</b>		<b>Del 29.03.07</b>
			<b>Cod.07150 – Pg.1/1</b>

Descrizione<sup>1</sup> ....Silicone acetico trasparente.....

**Descrizione della fornitura:**

Sigillante siliconico a reticolazione acetica, colore trasparente, conforme alla norma UNI EN ISO 11600, confezionato a norma UNI 9611.

**Caratteristiche**

- Stato fisico: pastoso
- Applicabile sulla maggior parte dei materiali utilizzati nell'artigianato;
- Alta resistenza all'invecchiamento;
- Alta resistenza agli agenti atmosferici;
- Alta resistenza alle alte e basse temperature.

**Impiego:**

- Da utilizzarsi per la sigillatura di armadietti ed attrezzature elettriche esposte alle intemperie, avente lo scopo di offrire un'adeguato isolamento elettrico.

**Normative:**

- Si richiede Scheda Informativa in Materia di Sicurezza come da direttiva 91/155/CE;
- Conforme alla norma UNI EN ISO 1160 che garantisce i valori prestazionali di un sigillante siliconico;
- Confezionato secondo norma UNI 9611.

**Imballo:**

- Confezionato in cartucce da ml.310.

<sup>1</sup> descrizione del Centro di Costo da legenda.